

# Catálogo de productos

---

*Pinturas*  
**Sensacolor**®

*"Pinta tu mundo  
como quieras®"*

# Pinturas Sensacolor®

## Quienes somos

Con los más altos estándares de calidad, fabricamos y comercializamos pinturas, esmaltes, selladores, impermeabilizantes y texturizados que aportan valor a la vida de las familias que quieren embellecer y proteger su casa, además de las personas y empresas que hacen de la aplicación de pintura su trabajo y fuente de manutención.

Por más de 20 años, hemos crecido gracias a la confianza de nuestros clientes y a nuestro compromiso de brindarles soluciones integrales para que obtengan el mejor resultado en cada uno de sus proyectos.

Con un enfoque hacia la innovación seguiremos dirigiendo nuestros esfuerzos hacia la mejora continua de nuestros productos para superar nuevos retos y así seguir contribuyendo a mejorar la calidad de vida de nuestra gente y de nuestros clientes.

*Por eso en Pinturas Sensacolor:*

***Decoramos y protegemos un mundo mejor para todos.***

## #ElHogarDeTodos



En Pinturas Sensacolor contribuimos a la preservación del medio ambiente, nos responsabilizamos para proteger la ecología de nuestro planeta, el lugar donde vivimos y que debemos resguardar.



Por medio de nuestra línea de productos **eco sens**, que integran los siguientes beneficios por sus materiales amigables con el medio ambiente:

- Bajos porcentajes de compuestos orgánicos volátiles
- Libres de plomo y metales pesados
- Mínimo olor
- Se diluyen con agua



# Selladores y Resanadores



- Presentaciones disponibles en 1, 4, 19 y 200 litros.
- Fácil aplicación sobre el concreto, cemento, ladrillo, yeso, block o lámina.
- Se puede aplicar con brocha, rodillo, cepillo o aspersión.
- Hacer pruebas de aplicación para comprobar rendimiento.

\* Rendimiento puede variar según las condiciones de aplicación.  
CONSULTE A SU ASESOR TÉCNICO

	Selladores			Pegayeso	Resanador
<b>Modelo</b>	<b>Acrílico Antihumedad 5x1</b>	<b>Vinílico Tradicional 5x1</b>	<b>Primera mano entintable 1x1</b>	<b>Plafones 3x1</b>	<b>Multimix</b>
<b>Acabado</b>	A5	V5	PM1	PEGA	MIX
<b>*Beneficios</b>	Brillante transparente	Transparente	Entintable	Rojo semitransparente	Blanco mate
<b>Uso ideal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Base Agua</li> <li>· Sella los poros ahorrando pintura</li> <li>· Mejora la adherencia</li> <li>· Protege de la alcalinidad y humedad</li> <li>· Económico por su gran rendimiento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Base Agua</li> <li>· Sella los poros ahorrando pintura</li> <li>· Mejora la adherencia</li> <li>· Económico por su gran rendimiento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Base Agua</li> <li>· Sella y da la primera mano de pintura a la vez, ahorrando tiempo, mano de obra y material</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Base Agua</li> <li>· Mejora la adhesión del yeso al concreto en plafones y muros</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Base Agua</li> <li>· Facilidad de aplicación y manejo</li> <li>· Excelente adherencia y lijado</li> <li>· Bajo encogimiento</li> <li>· Alta Blancura</li> </ul>
<b>*Rendimiento</b>	30 m2/lt	30 m2/lt	20 m2/lt	20 m2/lt	1.8 a 2 m2/lt

Requerimientos Ambientales



Selladores y Resanadores

# Texturizados



· Presentaciones en 4,19 litros y 200 litros.

· Todos los colores a precio de blanco.

\* Rendimiento máximo sobre superficies lisas y en condiciones óptimas.  
Hacer pruebas de aplicación para comprobar rendimiento.

\*Rendimiento puede variar según las condiciones de aplicación.  
\*\*Duración o garantía dependen de factores como:  
Técnica de aplicación, condiciones climáticas, tipo de superficie, etc.  
CONSULTE A SU ASESOR TÉCNICO

Texturizados y acabados alta decoración

	Pasta para rayar			Alta decoración			
	Premium	Clásica	Contratista	Pintura Texturizada	Cascara Naranja	Yeso Marmoleado	Yeso Craquelado
Modelo	PRE	CLA	CON	TEX	CAS	MAR	CRA
Beneficios	<ul style="list-style-type: none"> <li>De excelente aplicación y rayado</li> <li>Acabado de alta decoración a un precio competitivo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La mejor relación precio/calidad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Muy popular entre los contratistas</li> <li>Requerimientos de acabados texturizados a costos bajos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pintura con acabado texturizado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acabado fino</li> <li>Fácil de limpiar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acabado decorativo tipo marmol</li> <li>Fácil mantenimiento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acabado decorativo</li> <li>Efecto de muro antiguo</li> </ul>
Uso ideal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Edificios</li> <li>Hoteles</li> <li>Residencias</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Edificios</li> <li>Hoteles</li> <li>Residencias</li> <li>Casa habitación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Edificios</li> <li>Casa habitación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acabados decorativos en tablaroca</li> <li>Construcción con requerimientos de acabado texturizados económico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Edificios</li> <li>Hospitales</li> <li>Laboratorios</li> <li>Hoteles</li> <li>Comedor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alta decoración en interiores</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alta decoración en interiores</li> </ul>
** Duración	10 - 15 años	6 - 12 años	5 - 10 años	5 - 10 años	5 - 10 años	5 - 10 años	5 - 10 años
** Vida útil	Más de 15 años	Más de 12 años	Más de 10 años	Más de 10 años	Más de 10 años	Más de 10 años	Más de 10 años
* Rendimiento	16 m2/cubeta.	15 m2/cubeta.	14 m2/cubeta.	60 m2/cubeta.	20 m2/cubeta.	80 m2/cubeta.	15 a 20 m2/cubeta.
Lavabilidad	100%	100%	100%	70%	100%	70%	70%
Usos	Interiores y exteriores	Interiores y exteriores con restricciones	Interiores	Interiores y exteriores	Interiores y exteriores	Interiores y exteriores con restricciones	Interiores y exteriores con restricciones
Colores	Pasteles y medios	Pasteles y medios	Pasteles y medios	Pasteles y medios	Pasteles	Pasteles y medios	Pasteles y medios

Requerimientos Ambientales



# Pinturas Arquitectónicas



- Presentaciones disponibles en 1, 4, 19 y 200 litros.
- Todas las calidades cubren a dos manos, excepto calidad 1800 y 1500 "Una mano".
- Fácil aplicación sobre el concreto, cemento, ladrillo, yeso, block o lámina.
- Se puede aplicar con brocha, rodillo, cepillo o aspersión.
- Igualado de colores en **Sistema de Color Colorsense**
- Hacer pruebas de aplicación para comprobar rendimiento.

- \*Rendimiento teórico según la norma NMX en condiciones del laboratorio.
- \*Rendimiento práctico 4 mt<sup>2</sup>/lt a dos manos. Puede variar según las condiciones de aplicación.
- \*\*Duración o garantía dependen de factores como: Técnica de aplicación, condiciones climáticas, tipo de superficie, etc. **CONSULTE A SU ASESOR TÉCNICO**

	Alto desempeño			Residencial		Construcción				
	Impermeable	Una Mano Premium	Anti-hongos grado alimenticio	Alta Decoración	Una Mano	Profesional	Contratista	ProPintor	Rendidora	Plafones
<b>Modelo</b>	PAE	1800	1700	1600	1500	1400	1300	1200	800	600
<b>Acabado</b>	Mate	Mate	Extra Satinado	Semi-mate	Satinado / Mate	Mate	Mate	Mate	Mate	Mate
<b>Beneficios</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pinta e Impermeabiliza al mismo tiempo</li> <li>• Oculta pequeñas fisuras e imperfecciones</li> <li>• Resistencia a la humedad y alcalinidad en interiores y exteriores</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ahorra tiempo, mano de obra y pintura</li> <li>• Resistente a las manchas</li> <li>• Se autolava con la lluvia</li> <li>• Resistente a la humedad y alcalinidad</li> <li>• Acabado terso y plástico</li> <li>• Antihongos</li> <li>• Grado alimenticio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Resistente a la humedad y alcalinidad</li> <li>• Acabado terso y plástico</li> <li>• Anti hongos</li> <li>• Grado alimenticio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Resistente a la humedad y alcalinidad</li> <li>• Acabado terso y plástico</li> <li>• Anti hongos</li> <li>• Grado alimenticio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ahorra tiempo, mano de obra y pintura</li> <li>• Resistente a la humedad y alcalinidad</li> <li>• Acabado terso y plástico de decoración</li> <li>• Anti hongos</li> <li>• Grado alimenticio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Excelente poder cubriente y blancura</li> <li>• Excelente rendimiento y economía</li> <li>• Acabado terso y plástico</li> <li>• Decorativa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alto poder cubriente y blancura</li> <li>• Excelente rendimiento</li> <li>• Acabados decorativos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alto poder cubriente y economía</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buen poder cubriente y blancura</li> <li>• Económica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buen poder cubriente y blancura</li> <li>• Económica con buen rendimiento</li> </ul>
<b>Uso ideal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Muros en jardines</li> <li>• Muros con fisuras o humedades</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Edificios</li> <li>• Hospitales y quirófanos</li> <li>• Hoteles</li> <li>• Residencias</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Edificios</li> <li>• Hospitales y quirófanos</li> <li>• Hoteles</li> <li>• Residencias</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Edificios</li> <li>• Hospitales</li> <li>• Hoteles</li> <li>• Residencias</li> <li>• Construcción gral</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Edificios</li> <li>• Hospitales</li> <li>• Hoteles</li> <li>• Residencias</li> <li>• Construcción gral</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pintores y contratistas con requerimientos de mejores acabados en decoración</li> <li>• Construcción gral</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pintores y contratistas con requerimientos de mejores acabados en decoración</li> <li>• Construcción gral</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La preferida de pintores y contratistas</li> <li>• Construcción gral</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Construcción general y de vivienda</li> <li>• Acabados temporales</li> <li>• Preferentemente interiores</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plafones</li> <li>• Canchas de futbol</li> <li>• Acabados temporales</li> <li>• Solo interiores</li> </ul>
<b>** Duración</b>	10 años	25 años	20 años	15 años	10 años	8 años	6 años	4 años	2 años	1 año
<b>* Rendimiento</b>	8 m <sup>2</sup> /lt.	10 m <sup>2</sup> /lt.	10 m <sup>2</sup> /lt.	9 m <sup>2</sup> /lt.	8 m <sup>2</sup> /lt.	7 m <sup>2</sup> /lt.	7 m <sup>2</sup> /lt.	7 m <sup>2</sup> /lt.	5 m <sup>2</sup> /lt.	4 m <sup>2</sup> /lt.
<b>Lavabilidad</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	70%	50%	30%
<b>Colores</b>	Más de 2300	Más de 2300	Más de 2300	Más de 2300	Más de 2300	Más de 2300	Pasteles y Medios	Pasteles y Medios	Pasteles	Pasteles

Requerimientos Ambientales



# Impermeabilizantes



- Presentaciones disponibles en 4, 19 y 200 litros.
- Malla en rollos de 100 metros. Resanador disponible en 1,4 y 19 litros.
- Aislamiento térmico en color blanco.
- Colores disponibles: Blanco, Rojo Terracota, Verde Jardín, Se pueden igualar colores pasteles.
- Se recomienda su aplicación con rodillo o cepillo de ixtle. En áreas de difícil acceso con brocha.
- \* Rendimiento máximo en todas las calidades: de 20 a 25 m<sup>2</sup> por cubeta de 19 litros a dos manos, sobre superficies lisas y en óptimas condiciones de empleo.
- Fácil aplicación sobre concreto, cemento, ladrillo o lámina.
- Hacer pruebas de aplicación para comprobar rendimiento.

\*\* Duración o garantía dependen de factores como:  
Técnica de aplicación, condiciones climáticas, tipo de superficie, etc.  
CONSULTE A SU ASESOR TÉCNICO

	Térmico		Acrílico			Caucho		Sellador y Resanador		Mallas de Refuerzo			
	12 años Térmico	8 años Térmico	10 años	5 años	3 años	10 años	5 años	Sellador Antihongos 5x1	Resanador para Grietas Fibratado	Precortada 25 cm	Premium	Reforzada	Estandar
<b>Modelo</b>	12BT	8BT	10B	5B	3B	10CB	5CB	380	360	365	361	362	363
<b>Beneficios</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alta protección contra el calor y la humedad</li> <li>• Requerimientos de bajo mantenimiento por muchos años</li> <li>• Superficies difíciles o de alto movimiento entre losas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protección contra el calor y la humedad</li> <li>• Requerimientos de bajo mantenimiento por muchos años</li> <li>• Superficies difíciles o de alto movimiento entre losas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requerimientos de bajo mantenimiento por muchos años</li> <li>• Superficies difíciles o de alto movimiento entre losas</li> <li>• Impermeabilización decorativa en color verde</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Equilibrio entre duración y economía</li> <li>• El más popular de todos</li> <li>• Impermeabilización decorativa en color verde</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Economía y protección a la vez.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requerimientos de bajo mantenimiento por muchos años</li> <li>• Resistente al tráfico peatonal ligero</li> <li>• Antiderrapante al pisar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Resistente al tráfico peatonal ligero</li> <li>• Antiderrapante al pisar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alta Concentración</li> <li>• Sella los poros del sustrato y ahorra material</li> <li>• Mejora la adherencia de la capa impermeable</li> <li>• Excelente rendimiento por ser concentrado</li> <li>• Dilusión</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ayuda a nivelar grietas y hoquedades</li> <li>• Flexible a la contracción y expansión de losas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ahorra tiempo y material al evitar cortar rollos más grandes</li> <li>• Medidas del rollo: 0.25 cm x 50 mts</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La más duradera</li> <li>• Brinda un excelente refuerzo</li> <li>• Medidas del rollo: 1.10 x 1.00 mts</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La más popular de todas</li> <li>• Medidas del rollo: 1.10 x 1.00 mts</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La más económica</li> <li>• Medidas del rollo: 1.10 x 1.00 mts</li> </ul>
<b>Uso ideal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Edificios</li> <li>• Hospitales</li> <li>• Naves industriales</li> <li>• Residencias</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Edificios</li> <li>• Hospitales</li> <li>• Naves industriales</li> <li>• Residencias</li> <li>• Casa habitación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Edificios</li> <li>• Hospitales</li> <li>• Naves industriales</li> <li>• Residencias</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Edificios</li> <li>• Hospitales</li> <li>• Naves industriales</li> <li>• Residencias</li> <li>• Casa habitación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Edificios</li> <li>• Residencias</li> <li>• Casa habitación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Edificios</li> <li>• Hospitales</li> <li>• Naves industriales</li> <li>• Residencias</li> <li>• Casa habitación</li> <li>• Orilla de albercas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Edificios</li> <li>• Residencias</li> <li>• Orilla de albercas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En toda impermeabilización</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En techos donde haya que nivelar grietas y hoquedades</li> <li>• Preparación de áreas críticas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Áreas críticas al impermeabilizar</li> <li>• Ideal para pretilas y bajadas pluviales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Áreas críticas difíciles al impermeabilizar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Áreas críticas al impermeabilizar</li> <li>• Losas deterioradas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Áreas críticas al impermeabilizar</li> <li>• Losas en buen estado</li> </ul>
<b>Elongación</b>	800%	400%	800%	400%	300%	400%	300%	Flexible	Flexible	Flexible			
<b>** Vida Útil</b>	14 años	10 años	12 años	7 años	5 años	12 años	7 años	NA	NA	De acuerdo a la duración del impermeabilizante.			
<b>Colores</b>	Blanco Puro	Blanco Puro	Blanco, Rojo Terracota y Verde	Blanco, Rojo Terracota y Verde	Blanco y Rojo Terracota	Blanco Grisáceo, Rojo Terracota y Verde	Blanco Grisáceo, Rojo Terracota y Verde	NA	NA	Blanca			
<b>Requerimientos Ambientales</b>													

Impermeabilizantes

# Esmaltes, Anticorrosivos y Varios



- Presentaciones disponibles en 1, 4, 19 y 200 litros.
- Todas las calidades cubren a dos manos.
- Fácil aplicación sobre fierro, lámina, madera, cemento, block o ladrillo.
- Se puede aplicar con brocha, rodillo para esmalte, cepillo o aspersión.
- Todos los colores a precio de blanco en secado normal y rápido.
- Hacer pruebas de aplicación para comprobar rendimiento.

- \*Rendimiento teórico según la norma NMX en condiciones del laboratorio.
- \*Rendimiento puede variar según las condiciones de aplicación.
- \*\*Duración o garantía dependen de factores como:  
Técnica de aplicación, condiciones climáticas, tipo de superficie y nivel de oxidación, etc.  
CONSULTE A SU ASESOR TÉCNICO

	Construcción Secado Normal			Industrial Secado Rápido				Primarios Anticorrosivos			Pintura de Tráfico				Varios			
	Premium Base Agua	Premium Base Solvente	Estandar	Premium SR	Estandar SR	DTM Directo a Metal	Dry Fall	Premium Base Agua	Premium Base Solvente	Mano Taller	SCT Base Agua	SCT Base Solvente	Estandar Base Solvente	Microesfera Reflejante	Removedor	Alberca	Aluminio 250° C	Aditivo Retardante a la Flama
<b>Modelo</b>	3000	2000	1000	500	520	505	3515, 515	3200	200	220	3400	410	420	ME	390	330	350	FT
<b>Acabado</b>	Brillante y Mate	Brillante, Satinado y Mate	Brillante y Mate	Brillante	Brillante	Brillante	Mate	Mate	Mate	Mate	Mate	Mate	Mate	Reflejante	NA	Brillante	Aluminio	NA
<b>Beneficios</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Protección antioxidante</li> <li>· No usa solventes orgánicos</li> <li>· No deja olor desagradable</li> <li>· Alto poder cubriente</li> <li>· Excelente rendimiento</li> <li>· Decorativo por sus acabados</li> <li>· Bajos COV</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Alto poder cubriente</li> <li>· Excelente rendimiento</li> <li>· Decorativo por sus acabados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Economía</li> <li>· Buen poder cubriente y rendimiento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Alto poder cubriente</li> <li>· Excelente rendimiento</li> <li>· Decorativo por sus acabados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Economía</li> <li>· Buen poder cubriente y rendimiento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· No requiere primario</li> <li>· Alto poder cubriente</li> <li>· Excelente rendimiento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Secado extra rápido</li> <li>· Caer hecho polvo en alturas de más de 4 mts</li> <li>· Protección antioxidante</li> <li>· No usa solventes orgánicos</li> <li>· No deja olor desagradable</li> <li>· Bajos COV</li> <li>· Base Agua</li> <li>· Base Solvente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Protección antioxidante</li> <li>· No usa solventes orgánicos</li> <li>· No deja olor desagradable</li> <li>· Alto poder cubriente</li> <li>· Excelente rendimiento</li> <li>· Bajos COV</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Alto poder cubriente</li> <li>· Excelente rendimiento</li> <li>· Secado rápido</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Buen desempeño y economía</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· No usa solventes orgánicos</li> <li>· Alto desempeño y economía con especificaciones ambientales</li> <li>· Cumple la norma SCT</li> <li>· Bajos COV</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Alto desempeño</li> <li>· Cumple la norma SCT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Buen desempeño y economía</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Fácil de espolvorear</li> <li>· Alta reflectividad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Remueve capas de pintura fácil y rápido</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Alta resistencia a la humedad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Protección antioxidante</li> <li>· Resiste hasta 250 grados centígrados de calor</li> <li>· Acabado color aluminio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Baja Viscosidad</li> <li>· Actúa como plastificante</li> <li>· Garantiza que los recubrimientos no se quemem, si no que se carbonicen</li> <li>· Disminuye las posibilidades de que ocurra algún accidente a causa de la propagación del fuego</li> </ul>
<b>Uso ideal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Hospitales</li> <li>· Hoteles</li> <li>· Industrias con especificaciones ambientales</li> <li>· Cocinas</li> <li>· Baños</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Herrería</li> <li>· Industrial</li> <li>· Cocinas</li> <li>· Baños</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Herrería</li> <li>· Industrial con especificaciones poco exigentes a bajo costo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Industrial con requerimientos de calidad y rápida manipulación de la pieza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Industrial con requerimientos de calidad y rápida manipulación de la pieza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Industrial con requerimientos de calidad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Naves</li> <li>· Bodegas</li> <li>· Comercios con instalaciones debajo</li> <li>· Interiores aplicado con pistola</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Industrial con requerimientos de alta protección anticorrosiva y especificaciones ambientales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Industrial con requerimientos de alta protección anticorrosiva</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Herrería</li> <li>· Industrial con especificaciones poco exigentes a bajo costo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Señalamiento vial horizontal en calles, estacionamientos y carreteras</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Señalamiento vial horizontal en calles, estacionamientos y carreteras</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Señalamiento vial horizontal en calles, estacionamientos y carreteras</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Señalamiento vial horizontal en calles, estacionamientos y carreteras con requerimientos reflejantes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Para eliminar capas de pintura vieja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Albercas</li> <li>· Fuentes de agua</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Tuberías</li> <li>· Calderas</li> <li>· Láminas</li> <li>· Impermeabilizantes asfálticos con capa protectora</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Escuelas</li> <li>· Gimnasios</li> <li>· Hospitales</li> <li>· Espacios públicos o privados</li> </ul>
<b>** Vida Útil</b>	10 a 20 años	10 a 20 años	10 a 20 años	10 a 20 años	10 a 20 años	10 a 20 años	10 a 20 años	Variable	Variable	Variable	Variable	Variable	Variable	Variable	NA	2 años	Variable	De acuerdo al producto en el que se aplique
<b>* Rendimiento</b>	8 a 10 m2/lt.	8 a 10 m2/lt.	6 a 8 m2/lt.	7 m2/lt.	4 m2/lt.	10 a 12 m2/lt.	20 m2/lt.	12 m2/lt.	12 m2/lt.	8 m2/lt.	3 m2/lt.	3 m2/lt.	2.5 m2/lt.	NA	Variable	4 a 6 m2/lt.	25 m2/lt.	NA
<b>Tiempo Secado</b>	1 hora	4 horas	4 horas	15 min	15 min	1 hora	4 min	15 min	15 min	15 min	15 min	15 min	15 min	NA	NA	20 min	4 horas	NA
<b>Colores</b>	Más de 2300	Más de 2300	Más de 2300	Más de 2300	Pasteles y medios	Más de 2300	Pasteles y medios	Terracota, blanco y gris	Terracota, blanco y gris	Terracota y gris	Blanco, amarillo, negro, verde rojo y azul	Blanco, amarillo	Blanco, amarillo	NA	NA	Azul y Blanco	Aluminio	Transparente
<b>Requerimientos Ambientales</b>																		

# Colorsense +2300 COLORES

Sistema de color desarrollado con el más estricto control de calidad por personal técnico de nuestra empresa y asesoría externa profesional.

## TODOS LOS COLORES A PRECIO DE BLANCO



## Sistema Tintométrico

Es un conjunto de elementos que hacen posible que se pueda igualar en cualquier tienda y en cualquier momento, un color a elegir entre una gama de miles.

Los elementos que componen el sistema Colorsense son:

- Dos *Abanicos* con más de 2,300 colores.
- *Centro de color y muestrario de texturizados*.
- *Tintas* de la mejor calidad.
- Máquina *dosificadora* de alta tecnología.
- Máquina *mezcladora*.
- Un *software y una base de datos especial*, para garantizar la formulación e igualación exacta de cada color.

Además, nos ajustamos a las necesidades de nuestros clientes, formulando *colores a medida* para casos específicos.

## Aplicación para celular con sistema inteligente NIX

El sistema de colorsense forma parte de la tecnología Nix.

Aplicación para celulares que permite:

- Conocer con exactitud los valores de todos los colores en la palma de tu mano.
- Compartir colores.
- Librería de color digital.
- Combinaciones de colores tendencia.
- Dispositivo de bajo costo para validar e igualar colores.

## Ubicaciones

Consulta aquí las ubicaciones de todas las Sucursales.



# Pinturas Sensacolor S.A. de C.V.

## Producción y Almacén:

Venecia #144 Esquina Av. Seminario  
Col. Las Mercedes, C.P. 78394  
San Luis Potosí, S.L.P. México.  
Tel. (444) 151-00-00 Ext: 130 al 134

## Oficina Corporativa y Ventas:

Jerónimo Mascorro  
Colonia El Paseo, C.P. 78320  
San Luis Potosí, S.L.P. México.  
Atención a clientes: Tel. (444) 151-00-00 Ext. 110

*e-mail: [ventas@sensacolor.com](mailto:ventas@sensacolor.com)*

Consulta las ubicaciones de los puntos de venta en:

*<https://sensacolor.com/contacto>*



[www.sensacolor.com](http://www.sensacolor.com)



[/PinturasSensacolor](https://www.facebook.com/PinturasSensacolor)



[PinturasSensacolor](https://www.instagram.com/PinturasSensacolor)



[PinturasSensacolor](https://www.youtube.com/PinturasSensacolor)



[PinturasSensacolor](https://www.linkedin.com/PinturasSensacolor)

